**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.03.2024



(slika je simbolična)

# Serv. enota 2-delna »FUTURA-mali« Kov. pos.G 1/4, 0.5-8

Kategorija: Service unit, 2-piece with metal bowl
Šifra: **142476RIE**

## Kratek opis

Service unit 2-part »FUTURA-mini«, Metal container, Standard pressure gauge, Size 0, G 1/4, Control range 0.5 - 8 bar, Semi-auto.
Two-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Diaphragm pressure regulator with secondary ventilation.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Membrane | NBR |
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 10 bar, $P_2$ = 6.3 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 1 bar |
| Navoj | G 1/4 |
| Odtok kondenzata | Semi-automatic |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Posoda | Metal container |
| Priključni navoj | Plastic |
| Serija | FUTURA-mini |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Tesnilo | NBR |
| Vidna kupola | PC |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 8 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 10 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 12 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| C [mm] | 63.0 |
| A [mm] | 86.0 |
| B [mm] | 168.0 |
| Pretok [l/min] | 800 |