TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 21.11.2026



(slika je simbolična)

Serv. enota 2-delna »FUTURA« , PC Vel.1, G 1/4, 0.1-2, Avt.

Kategorija: Service unit, 2-piece with PC bowl and bowl guard
Šifra: **152365RIE**

Kratek opis

Service unit 2-part »FUTURA« with PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 1, G 1/4, Control range 0.1-2 bar, Fully
Two-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Element filtra	Cellpor (PE)
Membrane	NBR
Merjenje pretoka	At P_1 = 10 bar, P_2 = 6.3 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1/4
Odtok kondenzata	Fully-automatic
Ohišje	PA66 GF60
Posoda	Polycarbonate container with protective cage
Priključni navoj	Material: Die-cast zinc
Serija	FUTURA
Srednje	Compressed air, neutral gases
Tesnilo	NBR
Vidna kupola	PC
Min. krmilno območje [bar]	0.1
Velikost	1
Min. vhodni tlak [bar]	1.5
Max. krmilno območje [bar]	2
Zaslon manometra max. [bar]	2.5
Rang filtra [µm]	5
Max. vhodni tlak [bar]	16
Max. temperaturno območje [°C]	50
C [mm]	96.0
A [mm]	104.0
B [mm]	243.0
Pretok [l/min]	1750