**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 21.11.2026



(slika je simbolična)

# Serv. enota 2-delna »G«PC zbir.5 µmVel. 400G 3/8

Kategorija: Service unit, 2-piece with PC bowl, bowl guard
Šifra: **116379RIE**

## Kratek opis

Service unit 2-part »G«, PC container, Protective cage, 5 µm, Size 400, G 3/8, Input pressure max. 10 bar, Control range 1.5-9 bar
Two-piece service units consisting of a diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 8 bar, $P_2$ = 6 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 1 bar |
| Navoj | G 3/8 |
| Odtok kondenzata | Fully-automatic |
| Ohišje | Die-cast aluminium |
| Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
| Serija | G |
| Tesnilo | NBR |
| Vidna kupola | Brass/POM |
| Vzmet pokrova motorja | POM |
| Min. krmilno območje [bar] | 1.5 |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 9 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 10 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 70 |
| Max. temperatura medija [°C] | 70 |
| C [mm] | 104.0 |
| A [mm] | 152.0 |
| D [mm] | 166.5 |
| B [mm] | 270.5 |
| Velikost | 400 |
| Pretok [l/min] | 3100 |