**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 15.11.2026



(slika je simbolična)

# Serv. enota 2-delna »multifix«Kov. pos.Vel.1,G 1/4

Kategorija: Service unit, 2-piece with metal bowl, sight glass
Šifra: **100576RIE**

## Kratek opis

Service unit 2-part »multifix«, Metal container, Viewing tube, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 20 bar, Control range 0.5-10 bar
Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 10 bar, $P_2$ = 6,3 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 1 bar |
| Navoj | G 1/4 |
| Odtok kondenzata | Semi-automatic |
| Ohišje | Die-cast zinc |
| Posoda | Metal container with viewing tube |
| Serija | multifix |
| Tesnilo | NBR |
| Vidna kupola | Zinc-glass-NBR |
| Vzmet pokrova motorja | POM-brass |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Velikost | 1 |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| DN | 6 |
| Max. krmilno območje [bar] | 10 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 16 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 20 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| C [mm] | 67.0 |
| A [mm] | 92.8 |
| D [mm] | 125.5 |
| B [mm] | 192.5 |
| Pretok [l/min] | 1200 |