TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 15.11.2026



(slika je simbolična)

Serv. enota 2-delna »multifix«Zašč. kletkaVel.4,G 3/4

Kategorija: Service unit, 2-piece with PC bowl and bowl guard
Šifra: **133123RIE**

Kratek opis

Service unit 2-part »multifix«, PC container, Protective cage, Size 4, G 3/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5-10 bar
Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Tehnične Specifikacije

Merjenje pretoka	At P_1 = 10 bar, P_2 = 6,3 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 3/4
Odtok kondenzata	Semi-automatic
Ohišje	Die-cast aluminium
Poraba zraka	Yes
Posoda	Polycarbonate container with protective cage
Serija	multifix
Tesnilo	NBR
Vidna kupola	PA
Vzmet pokrova motorja	POM-brass
Min. krmilno območje [bar]	0.5
Velikost	4
Rang filtra [µm]	5
Max. krmilno območje [bar]	10
Max. vhodni tlak [bar]	16
Zaslon manometra max. [bar]	16
DN	20
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	60
C [mm]	125.0
A [mm]	170.0
D [mm]	190.0
B [mm]	315.0
Pretok [l/min]	12000