TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 22.11.2026



(slika je simbolična)

Serv. enota 2-delna »variobloc«Zašč. kletkaVel. 2G 3/4

Kategorija: Service unit, 2-piece with PC bowl and bowl guard
Šifra: **124871RIE**

Kratek opis

Service unit 2-part »variobloc«, PC container and protective cage, Size 2, G 3/4, Input pressure max. 16 bar, Temp. max. 50 °C
Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits:
- Simple handling
- Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners
- Excellent flow values

Tehnične Specifikacije

Membrane	NBR
Merjenje pretoka	At P_1 = 10 bar, P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 3/4
Odtok kondenzata	Manual
Ohišje	Die-cast zinc
Posoda	Polycarbonate container with protective cage
Serija	variobloc
Tesnilo	NBR
Vidna kupola	PA
Vzmet pokrova motorja	POM
Min. krmilno območje [bar]	0.5
Velikost	2
Max. krmilno območje [bar]	10
Zaslon manometra max. [bar]	10
Max. vhodni tlak [bar]	16
Rang filtra [µm]	40
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	50
C [mm]	98.0
A [mm]	140.0
B [mm]	273.0
Pretok [l/min]	5000