TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 06.10.2026

(slika je simbolična)

Serv. enota 3-delna »Stinard«Zašč. kletkaVel. 3G 1/2

Kategorija: Service unit, 3-piece with PC bowl and bowl guard
Šifra: **101075RIE**

Kratek opis

Service unit 3-part »Standard«, PC container, protective cage, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5-10 bar
Three-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure,
with self-relieving design, centrifugal separator and proportional lubricator.

Tehnične Specifikacije

Merjenje pretoka	At P_1 = 8 bar, P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1/2
Odtok kondenzata	Semi-automatic
Ohišje	Die-cast zinc / aluminium, painted silver
Posoda	Polycarbonate container with protective cage
Serija	Standard
Tesnilo	NBR
Vidna kupola	PA
Min. krmilno območje [bar]	0.5
Velikost	3
Rang filtra [µm]	5
Max. krmilno območje [bar]	10
DN	15
Max. vhodni tlak [bar]	16
Zaslon manometra max. [bar]	16
C [mm]	55.0
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	60
Manometer Ø [mm]	63
B [mm]	223.4
A [mm]	259.0
Pretok [l/min]	3200