TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 23.11.2026



Servisna enota VARNOSTNA »FUTURA«, Velikost 1, G 3/8

Kategorija: SAFETY service unit set
Šifra: **100250RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Service station SAFETY »FUTURA«, Ball valve - start-up valve - filter regulator, Size 1, G 3/8, Input pressure 2.5 - 16 bar These compressed air service unit sets, comprising a ball valve with silencer, a start-up valve and one out of a pressure regulator, filter regulator or service unit, meet even the strictest requirements for operating reliability and accident prevention!

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Element filtra	Cellpor (PE)
Membrane	NBR
Merjenje pretoka	At P_1 = 10 bar, P_2 = 6.3 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 3/8
Odtok kondenzata	Semi-automatic
Odzračevalni vtič	Silencer (ball valve)
Ohišje	PA66 GF60
Priključni navoj	Material: Die-cast zinc
Serija	FUTURA
Srednje	Compressed air, neutral gases
Tesnilo	NBR
Velikost	1
Min. krmilno območje [bar]	2.5
Min. vhodni tlak [bar]	2.5
Rang filtra [µm]	5
Max. krmilno območje [bar]	8
Zaslon manometra max. [bar]	10
Max. vhodni tlak [bar]	16
Max. temperaturno območje [°C]	50
C [mm]	96.0
A [mm]	156.0
B [mm]	226.0
Pretok [l/min]	1900