**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 19.11.2026



(slika je simbolična)

# SESALNA CEV FI 160 WINDFLEX 400 TRICOFLEX

Kategorija: CEVI
Šifra: **174742TRIM**

## Kratek opis

Windflex® 400 PU kanal ima visoko fleksibilnost in zelo dobro mehansko odpornost, ki jo zagotavlja kakovost stene iz 100% poliuretana. Izjemno dobra odpornost proti obrabi. Odlična prožnost in elastičnost. Izjemen zaradi širokega temperaturnega razpona uporabe.

Cena na meter.

**APLIKACIJE**
Sesanje: Žagovina in sekanci Zrak in hlapi Ekstrakcija oljnih hlapov
**PODROČJA DEJAVNOSTI**
Lesna industrija
**PREDNOSTI**
Windflex® 400 PU kanal ima visoko fleksibilnost in zelo dobro mehansko odpornost, ki jo zagotavlja kakovost stene iz 100% poliuretana. Izjemno dobra odpornost proti obrabi. Odlična prožnost in elastičnost. Izjemen zaradi širokega temperaturnega razpona uporabe.
**PRIKLJUČKI**
Priključki z žičnimi objemkami. Majhne premere je mogoče priviti vase. Priporočamo, da pred montažo preverite, ali okovje ne poškoduje notranje stene.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Debelina stene [mm] | 0,4 |
| Maks. vakuum [mbar] | 50 |
| Upogibni radij [mm] | 80 |
| Teža izdelka [g/m] | 710 |
| Notranji premer cevi [mm] | 160 |