



(slika je simbolična)

SH 10 XL

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)Šifra: **SH10XL**

Kratek opis



Zaradi svoje ozke in inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti ter dolge življenjske dobe modela **SH 10** in **SH 10 XL** postavljata nove standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njunu **veliko odpiranje - +45 mm (+1,77")** pri modelu **SH 10** in **+61 mm (+2,40")** pri modelu **SH 10 XL** - omogoča uporabo z **industrijskimi cevmi z velikimi prirobnicami**.

Zaradi svoje ozke in inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti ter dolge življenjske dobe modela **SH 10** in **SH 10 XL** postavljata nove standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njunu **veliko odpiranje - +45 mm (+1,77")** pri modelu **SH 10** in **+61 mm (+2,40")** pri modelu **SH 10 XL** - omogoča uporabo z **industrijskimi cevmi z velikimi prirobnicami**.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
1 Phase	Da
12 VDC/24 VDC	/
Control C.2/IPC	Da
Nadzor	Nadzor A
Hitrost stiskanja (mm/sec)	1.4
4 SH* 2-delni priključek	2"
90° koleno	2"
SAE R 15* 2-delni priključek	2"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	2"
Stiskalna sila (kN/Ton)	2,800/280
Industrijski	4"
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	30/6.0
Odprta hitrost (mm/sec)	30/17
Odpiranje (mm/inch)	+61 / +2.40
Olje	70 l
Raven hrupa (dBA)	70
Dolžina glavne čeljusti	126 / 4.96
Max. območje stiskanja (mm/inch)	145 / 5.70
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	200 / 7.87
Vrsta čeljusti	239 - xx-Ø/237 L
Teža	430 kg
D x Š x V (mm)	690 x 600 x 1,400