

Datum: 22.04.2026

SH 4 Mobileline

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)Šifra: **SH4Mobileline**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Zaradi svoje ozke in inovativne zasnove, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe postavlja model SH 4 nove standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Njegova zelo kompaktna zasnova, kljub visoki stiskalni sili in teži le 110 kg, omogoča ergonomsko uporabo tudi pri mobilnih delih. Dolge čeljusti podnožja omogočajo stiskanje do 1 1/2" 4 SP. Preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja zmanjšuje stroške vzdrževanja in povečuje kakovost proizvodnje.

Zaradi svoje ozke in inovativne zasnove, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe postavlja model SH 4 nove standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Njegova zelo kompaktna zasnova, kljub visoki stiskalni sili in teži le 110 kg, omogoča ergonomsko uporabo tudi pri mobilnih delih. Dolge čeljusti podnožja omogočajo stiskanje do 1 1/2" 4 SP. Preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja zmanjšuje stroške vzdrževanja in povečuje kakovost proizvodnje.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
1 VAC	Da
12 VDC/24 VDC	Da
Dodatne opcije	-
Kontrol C.2/IPC	/
Nadzor	Nadzor A
Bližna hitrost (mm/sec)	0.7
Hitrost stiskanja (mm/sec)	0.7
90° koleno	1 1/4"
Pogon	1,8 kW 1 VAC
SAE R 15/4SH*2 delni priključek	1 1/4"
Stiskalna sila (kN/Ton)	1,800 / 180
Industrijski	2"
SAE R 12/4SP*1 delni priključek	2"
SAE R 12/4SP*2 delni priključek	2"
Odpirna hitrost (mm/sec)	3
Olje	4 l
Odpiranje (mm/inch)	+27 / 1.06
Raven hrupa (dBA)	69
Max. območje stiskanja (mm/inch)	70 / 2.76
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	97 / 3.82
Dolžina glavne čeljusti	110 / 4.33
Teža	110 kg (brez napajalne postaje)
Vrsta čeljusti	239-xx-Ø
D x Š x V (mm)	430 x 370 x 440