

Datum: 21.04.2026



(slika je simbolična)

SH 6 Mobileline

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)Šifra: **SH6Mobileline**

Kratek opis



Zaradi svoje ozke in inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti ter dolge življenjske dobe serija **SH 6** postavlja nove standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njeno **veliko odpiranje (+43 mm / +1,69")** in **majhna teža (172 kg)** jo naredita idealno napravo za **mobilno uporabo** pri dimenzijah do **2" 4 SP** in **3" povratnih vodov**.

Zaradi svoje ozke in inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti ter dolge življenjske dobe serija **SH 6** postavlja nove standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njeno **veliko odpiranje (+43 mm / +1,69")** in **majhna teža (172 kg)** jo naredita idealno napravo za **mobilno uporabo** pri dimenzijah do **2" 4 SP** in **3" povratnih vodov**.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
1 Phase	Da
12 VDC/24 VDC	Da
Control C.2/IPC	/
Nadzor	Nadzor A
Hitrost stiskanja (mm/sec)	0.5
SAE R 15* 2-delni priključek	1 1/2"
Pogon	1.8 kW 1 VAC
4 SH* 2-delni priključek	2"
90° koleno	2"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	2"
Stiskalna sila (kN/Ton)	2,400/240
Industrijski	3"
Odprta hitrost (mm/sec)	3/30
Olje	4 l
Bližna hitrost (mm/sec)	10/0.5
Odpiranje (mm/inch)	+43 / +1.69
Raven hrupa (dBA)	69
Max. območje stiskanja (mm/inch)	102 / 4.02
Dolžina glavne čeljusti	110 / 4.33
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	145 / 5.71
Teža	172 kg
Vrsta čeljusti	239 - xx/266
D x Š x V (mm)	505 x 430 x 490