



(slika je simbolična)

SH 7 S

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)
Šifra: **SH7S**

Kratek opis



Zaradi svoje ozke, inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe model **SH 7** postavlja standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Uravnotežena teža (2" / 77) in kompaktna konstrukcijska zasnova naredita **SH 7** popolno za delavnice in terensko uporabo, pa tudi kot servisno ali rezervno stiskalnico za hitro uporabo. Preizkušena tehnologija **ležajev brez mazanja z sistemom za hitro menjavo** zmanjšuje stroške vzdrževanja, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje natančnost.

Zaradi svoje ozke, inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe model **SH 7** postavlja standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Uravnotežena teža (2" / 77) in kompaktna konstrukcijska zasnova naredita **SH 7** popolno za delavnice in terensko uporabo, pa tudi kot servisno ali rezervno stiskalnico za hitro uporabo. Preizkušena tehnologija **ležajev brez mazanja z sistemom za hitro menjavo** zmanjšuje stroške vzdrževanja, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje natančnost.

Tehnične Specifikacije

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Brez maziva: 20 % manj trenja: | Da |
| 1 Phase | Da |
| 12 VDC/24 VDC | Da |
| Bližna hitrost (mm/sec) | Manualno |
| Control IPC | / |
| Nadzor | Nadzor A |
| Odporna hitrost (mm/sec) | Manualno |
| Hitrost stiskanja (mm/sec) | 0.42 |
| Pogon | 0.75 kW 3 VAC |
| 90° koleno | 1 1/2" |
| SAE R 15* 2-delni priključek | 1 1/2" |
| 4 SH* 2-delni priključek | 2" |
| Industrijski | 2" |
| SAE R 15*/4SH 1-delni priključek | 2" |
| Olje | 2.3 l |
| Stiskalna sila (kN/Ton) | 3,200/320 |
| Odpiranje (mm/inch) | +24 / 0.94 |
| Raven hrupa (dBA) | 70 |
| Teža | 77 Kg |
| Max. območje stiskanja (mm/inch) | 82 / 3.23 |
| Dolžina glavne čeljusti | 90 / 3.54 |
| Odpiranje brez čeljusti (mm/inch): | 110 / 4.33 |
| Vrsta čeljusti | 239 - xx/265 |
| D x Š x V (mm) | 430 x 367 x 682 |