

Datum: 02.07.2026



(slika je simbolična)

SH 7

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)Šifra: **SH7**

Kratek opis



Zaradi svoje ozke, inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe model **SH 7** postavlja standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Uravnotežena teža (2" / 77) in kompaktna konstrukcijska zasnova naredita **SH 7** popolno za delavnice in terensko uporabo, pa tudi kot servisno ali rezervno stiskalnico za hitro uporabo. Preizkušena tehnologija **ležajev brez mazanja z sistemom za hitro menjavo** zmanjšuje stroške vzdrževanja, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje natančnost.

Zaradi svoje ozke, inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe model **SH 7** postavlja standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Uravnotežena teža (2" / 77) in kompaktna konstrukcijska zasnova naredita **SH 7** popolno za delavnice in terensko uporabo, pa tudi kot servisno ali rezervno stiskalnico za hitro uporabo. Preizkušena tehnologija **ležajev brez mazanja z sistemom za hitro menjavo** zmanjšuje stroške vzdrževanja, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje natančnost.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
1 Phase	Da
12 VDC/24 VDC	Da
Bližna hitrost (mm/sec)	Manualno
Control IPC	/
Nadzor	Nadzor A
Odporna hitrost (mm/sec)	Manualno
Hitrost stiskanja (mm/sec)	0.42
Pogon	0.75 kW 3 VAC
90° koleno	1 1/2"
SAE R 15* 2-delni priključek	1 1/2"
4 SH* 2-delni priključek	2"
Industrijski	2"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	2"
Stiskalna sila (kN/Ton)	2,400/240
Olje	2.3 l
Odpiranje (mm/inch)	+24 / 0.94
Raven hrupa (dBA)	70
Teža	77 Kg
Max. območje stiskanja (mm/inch)	82 / 3.23
Dolžina glavne čeljusti	90 / 3.54
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	110 / 4.33
Vrsta čeljusti	239 - xx/265
D x Š x V (mm)	430 x 367 x 682