

Datum: 13.04.2026

(slika je simbolična)

SL 3-16 M

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)Šifra: **SL3-16M**

Kratek opis



Klešče naslednje generacije za sestavljanje nizekotlačnih cevi. Dve rešitvi v enem orodju z vgrajenima čeljustnima nastavkoma 05 in 015 za DN 03-16.

Z modelom SL 3-16 M podjetje Uniflex uvaja inovacijo med obstoječe klešče za stiskanje: dve vgrajeni čeljusti v enem orodju. Nič več izgubljenega časa pri menjavi čeljusti – preprosto zamenjajte ročaj in že lahko stiskate drugo velikost. Brez tveganja izgube čeljusti, brez umazanih rok in brez izgubljenega časa. Z vgrajenim ročajem ga lahko enostavno prenašate kamorkoli.

Klešče naslednje generacije za sestavljanje nizekotlačnih cevi. Dve rešitvi v enem orodju z vgrajenima čeljustnima nastavkoma 05 in 015 za DN 03-16.

Z modelom SL 3-16 M podjetje Uniflex uvaja inovacijo med obstoječe klešče za stiskanje: dve vgrajeni čeljusti v enem orodju. Nič več izgubljenega časa pri menjavi čeljusti – preprosto zamenjajte ročaj in že lahko stiskate drugo velikost. Brez tveganja izgube čeljusti, brez umazanih rok in brez izgubljenega časa. Z vgrajenim ročajem ga lahko enostavno prenašate kamorkoli.

Tehnične Specifikacije

Industrijski	5/8"
Dolžina glavne čeljusti	10/0.39
Teža	20 Kg
Stiskalna sila (kN/Ton)	30/3
Razmik odpiranja (mm/inch)	+31.7 / +1.24
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch)	38.6 / 1. 52
Vrsta čeljusti	150
D x Š x V (mm)	340 x 143 x 780