TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

Soudage ISO 3821 (EN 559) , 10x17mm, 20m

Kategorija: VEČNAMENSKE CEVI
Šifra: **167923TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Gumijasta cev za varjenje
Troslojne cevi, izdelane iz SBR, z ojačitvijo iz tekstilnih vlaken.
Uporaba
•
Plinsko varjenje (kisik-acetilen)
Panoge
•
Industrija
•
Gradbeništvo
•
Ladjedelnice
Prednosti
Te cevi ustrezajo standardu ISO 3821. So zelo fleksibilne (tudi pri nizkih temperaturah) in imajo odlično odpornost proti obrabi, kar podaljšuje življenjsko dobo cevi. Lahko se uporabljajo v vseh klimatskih pogojih. Na voljo so kot enostavna cev: modra za kisik, rdeča za acetilen, ali v močni dvoplastni izvedbi.
Priključki
Standardni priključki za varilne cevi z vrtečim se objemkom (Worm drive) ali z obročastim objemkom tipa ‘O’.

Gumijasta cev za varjenje
Troslojne cevi, izdelane iz SBR, z ojačitvijo iz tekstilnih vlaken.
Uporaba
•
Plinsko varjenje (kisik-acetilen)
Panoge
•
Industrija
•
Gradbeništvo
•
Ladjedelnice
Prednosti
Te cevi ustrezajo standardu ISO 3821. So zelo fleksibilne (tudi pri nizkih temperaturah) in imajo odlično odpornost proti obrabi, kar podaljšuje življenjsko dobo cevi. Lahko se uporabljajo v vseh klimatskih pogojih. Na voljo so kot enostavna cev: modra za kisik, rdeča za acetilen, ali v močni dvoplastni izvedbi.
Priključki
Standardni priključki za varilne cevi z vrtečim se objemkom (Worm drive) ali z obročastim objemkom tipa ‘O’.

Tehnične Specifikacije

Barva	rdeča ali modra
Debelina stene [mm]	3,5
Dolžina koluta [m]	20
Delovni tlak [bar]	20
Upogibni radij [mm]	130
Teža izdelka [g/m]	230
Notranji premer cevi [mm]	10
Zunanji premer cevi [mm]	17
Porušni tlak [bar]	60