

Soudage ISO 3821 (EN 559) , 6,3x12mm, 20m



(slika je simbolična)

Kategorija: [Soudage ISO 3821 \(EN 559\)](#)

Šifra: **167881TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Gumijasta cev za varjenje

Troslojne cevi, izdelane iz SBR, z ojačitvijo iz tekstilnih vlaken.

Uporaba

- Plinsko varjenje (kisik-acetilen)

Panoge

- Industrija
- Gradbeništvo
- Ladjedelnice

Prednosti

Te cevi ustrezajo standardu ISO 3821. So zelo fleksibilne (tudi pri nizkih temperaturah) in imajo odlično odpornost proti obrabi, kar podaljšuje življenjsko dobo cevi. Lahko se uporabljajo v vseh klimatskih pogojih. Na voljo so kot enostavna cev: modra za kisik, rdeča za acetilen, ali v močni dvoplastni izvedbi.

Priključki

Standardni priključki za varilne cevi z vrtečim se objemkom (Worm drive) ali z obročastim objemkom tipa 'O'.

Gumijasta cev za varjenje

Troslojne cevi, izdelane iz SBR, z ojačitvijo iz tekstilnih vlaken.

Uporaba

- Plinsko varjenje (kisik-acetilen)

Panoge

- Industrija
- Gradbeništvo
- Ladjedelnice

Prednosti

Te cevi ustrezajo standardu ISO 3821. So zelo fleksibilne (tudi pri nizkih temperaturah) in imajo odlično odpornost proti obrabi, kar podaljšuje življenjsko dobo cevi. Lahko se uporabljajo v vseh klimatskih pogojih. Na voljo so kot enostavna cev: modra za kisik, rdeča za acetilen, ali v močni dvoplastni izvedbi.

Priključki

Standardni priključki za varilne cevi z vrtečim se objemkom (Worm drive) ali z obročastim objemkom tipa 'O'.

Tehnične Specifikacije

Barva	rdeča ali modra
Debelina stene [mm]	2,85
Dolžina koluta [m]	20
Delovni tlak [bar]	20
Upogibni radij [mm]	63
Teža izdelka [g/m]	130
Notranji premer cevi [mm]	6,3
Zunanji premer cevi [mm]	12
Porušni tlak [bar]	60