**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 29.11.2026




(slika je simbolična)

# Soudage ISO 3821 (EN 559) , 6,3x12mm, 20m

Kategorija: Soudage ISO 3821 (EN 559)
Šifra: **167881TRIM**

## Kratek opis

TRICOFLEX

**Gumijasta cev za varjenje**
**Troslojne cevi**, izdelane iz SBR, z ojačitvijo iz tekstilnih vlaken.
**Uporaba**
•
Plinsko varjenje (kisik-acetilen)
**Panoge**
•
Industrija
•
Gradbeništvo
•
Ladjedelnice
**Prednosti**
Te cevi ustrezajo standardu ISO 3821. So zelo fleksibilne (tudi pri nizkih temperaturah) in imajo odlično odpornost proti obrabi, kar podaljšuje življenjsko dobo cevi. Lahko se uporabljajo v vseh klimatskih pogojih. Na voljo so kot enostavna cev: modra za kisik, rdeča za acetilen, ali v močni dvoplastni izvedbi.
**Priključki**
Standardni priključki za varilne cevi z vrtečim se objemkom (Worm drive) ali z obročastim objemkom tipa ‘O’.

**Gumijasta cev za varjenje**
**Troslojne cevi**, izdelane iz SBR, z ojačitvijo iz tekstilnih vlaken.
**Uporaba**
•
Plinsko varjenje (kisik-acetilen)
**Panoge**
•
Industrija
•
Gradbeništvo
•
Ladjedelnice
**Prednosti**
Te cevi ustrezajo standardu ISO 3821. So zelo fleksibilne (tudi pri nizkih temperaturah) in imajo odlično odpornost proti obrabi, kar podaljšuje življenjsko dobo cevi. Lahko se uporabljajo v vseh klimatskih pogojih. Na voljo so kot enostavna cev: modra za kisik, rdeča za acetilen, ali v močni dvoplastni izvedbi.
**Priključki**
Standardni priključki za varilne cevi z vrtečim se objemkom (Worm drive) ali z obročastim objemkom tipa ‘O’.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Barva | rdeča ali modra |
| Debelina stene [mm] | 2,85 |
| Dolžina koluta [m] | 20 |
| Delovni tlak [bar] | 20 |
| Upogibni radij [mm] | 63 |
| Teža izdelka [g/m] | 130 |
| Notranji premer cevi [mm] | 6,3 |
| Zunanji premer cevi [mm] | 12 |
| Porušni tlak [bar] | 60 |