TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 30.11.2026



(slika je simbolična)

SPIRABEL BALNEO PISCINE, 32mm, 25m

Kategorija: SPIRABEL BALNEO PISCINE
Šifra: **168729TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Cev, ojačana s trdo spiralo v beli mehki PVC steni.

Uporaba
Bazeni in masažni bazeni (spa).
Prednosti
Proizvodni proces, zasnovan za izdelavo cevi SPIRABEL® Balneo, zagotavlja gladko notranjo in zunanjo površino ter visoko natančnost zunanjega premera. To omogoča popolno združljivost s plastičnimi priključki, ki se uporabljajo pri bazenih ali masažnih bazenih (spa).
Ta cev je zelo odporna na stiskanje in podtlak.
Priključki
Običajni plastični priključki za izdelavo bazenskih sistemov.
Opozorilo
Spiralne cevi imajo na splošno raztezanje pod tlakom, ki je lahko izrazitejše pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Cev, ojačana s trdo spiralo v beli mehki PVC steni.

Uporaba
Bazeni in masažni bazeni (spa).
Prednosti
Proizvodni proces, zasnovan za izdelavo cevi SPIRABEL® Balneo, zagotavlja gladko notranjo in zunanjo površino ter visoko natančnost zunanjega premera. To omogoča popolno združljivost s plastičnimi priključki, ki se uporabljajo pri bazenih ali masažnih bazenih (spa).
Ta cev je zelo odporna na stiskanje in podtlak.
Priključki
Običajni plastični priključki za izdelavo bazenskih sistemov.
Opozorilo
Spiralne cevi imajo na splošno raztezanje pod tlakom, ki je lahko izrazitejše pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Tehnične Specifikacije

Barva	bela
Delovni tlak [bar]	7
Dolžina koluta [m]	/ 25
Upogibni polmer [mm]	80
Teža izdelka [g/m]	346
Porušni tlak [bar]	21
Zunanji premer cevi [mm]	32