

Datum: 13.04.2026



(slika je simbolična)

## **SPIRABEL BALNEO PISCINE, 50mm, 50m**

Kategorija: [SPIRABEL BALNEO PISCINE](#)Šifra: **168780TRIM**

### **Kratek opis**

#### **TRICOFLEX**

**Cev, ojačana s trdo spiralo v beli mehki PVC steni.****Uporaba**

Bazeni in masažni bazeni (spa).

**Prednosti**

Proizvodni proces, zasnovan za izdelavo cevi SPIRABEL® Balneo, zagotavlja gladko notranjo in zunanjo površino ter visoko natančnost zunanjega premera. To omogoča popolno združljivost s plastičnimi priključki, ki se uporabljajo pri bazenih ali masažnih bazenih (spa).

Ta cev je zelo odporna na stiskanje in podtlak.

**Priključki**

Običajni plastični priključki za izdelavo bazenskih sistemov.

**Opozorilo**

Spiralne cevi imajo na splošno raztezanje pod tlakom, ki je lahko izrazitejše pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

**Cev, ojačana s trdo spiralo v beli mehki PVC steni.****Uporaba**

Bazeni in masažni bazeni (spa).

**Prednosti**

Proizvodni proces, zasnovan za izdelavo cevi SPIRABEL® Balneo, zagotavlja gladko notranjo in zunanjo površino ter visoko natančnost zunanjega premera. To omogoča popolno združljivost s plastičnimi priključki, ki se uporabljajo pri bazenih ali masažnih bazenih (spa).

Ta cev je zelo odporna na stiskanje in podtlak.

**Priključki**

Običajni plastični priključki za izdelavo bazenskih sistemov.

**Opozorilo**

Spiralne cevi imajo na splošno raztezanje pod tlakom, ki je lahko izrazitejše pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

### **Tehnične Specifikacije**

Barva	bela
Delovni tlak [bar]	6
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni polmer [mm]	190
Teža izdelka [g/m]	675
Porušni tlak [bar]	18
Zunanji premer cevi [mm]	50