

Datum: 13.06.2026



(slika je simbolična)

SPIRABEL BALNEO PISCINE, 63mm, 25m

Kategorija: [SPIRABEL BALNEO PISCINE](#)
Šifra: **168793TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Cev, ojačana s trdo spiralo v beli mehki PVC steni.**Uporaba**

Bazeni in masažni bazeni (spa).

Prednosti

Proizvodni proces, zasnovan za izdelavo cevi SPIRABEL® Balneo, zagotavlja gladko notranjo in zunanjo površino ter visoko natančnost zunanjega premera. To omogoča popolno združljivost s plastičnimi priključki, ki se uporabljajo pri bazenih ali masažnih bazenih (spa).

Ta cev je zelo odporna na stiskanje in podtlak.

Priključki

Običajni plastični priključki za izdelavo bazenskih sistemov.

Opozorilo

Spiralne cevi imajo na splošno raztezanje pod tlakom, ki je lahko izrazitejše pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Cev, ojačana s trdo spiralo v beli mehki PVC steni.**Uporaba**

Bazeni in masažni bazeni (spa).

Prednosti

Proizvodni proces, zasnovan za izdelavo cevi SPIRABEL® Balneo, zagotavlja gladko notranjo in zunanjo površino ter visoko natančnost zunanjega premera. To omogoča popolno združljivost s plastičnimi priključki, ki se uporabljajo pri bazenih ali masažnih bazenih (spa).

Ta cev je zelo odporna na stiskanje in podtlak.

Priključki

Običajni plastični priključki za izdelavo bazenskih sistemov.

Opozorilo

Spiralne cevi imajo na splošno raztezanje pod tlakom, ki je lahko izrazitejše pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Tehnične Specifikacije

Barva	bela
Delovni tlak [bar]	5
Upogibni polmer [mm]	250
Teža izdelka [g/m]	943
Porušni tlak [bar]	15
Zunanji premer cevi [mm]	63