

Datum: 13.04.2026

**Davčna št.:** SI 56119488  
**Telefon:** 01 500 14 42  
**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## [SPIRABEL MDSE, Ø151mm, 20m](#)

Kategorija: [SPIRABEL MDSE](#)  
Šifra: **166953TRIM**

## Kratek opis

### TRICOFLEX

#### **Fleksibilna cev za zahtevne industrijske aplikacije. Ojačana z na udarce odporno togo PVC spiralo v fleksibilni PVC steni.**

Toga, na udarce odporna PVC spirala, ojačana v fleksibilni PVC steni.

##### **Uporaba**

- Praznjenje in odvajanje
- Oprema za tovarnjake in cisterne za tekoče gnojevke

##### **Področja dejavnosti**

- Splošna industrija
- Kmetijstvo
- Cestogradnja in nizke gradnje

##### **Prednosti**

Nova generacija sesalno-tlačnih cevi z ojačano PVC spiralo, odporno na udarce, za najvišje zahteve glede kakovosti in zmogljivosti. Robustna in enostavna za uporabo, vsestransko uporabna ter zanesljiva pri različnih aplikacijah.

Cev SPIRABEL® M.D.S.E je zelo fleksibilna in primerna za uporabo pri nizkih temperaturah do -25 °C.

- Gladka notranja in zunanja površina
- Robustna konstrukcija
- Odporna proti obrabi
- Odporna na UV, ozon in vremenske vplive
- Dobra kemična odpornost
- Delovna temperatura: -25 °C do +60 °C

##### **Priključki**

Simetrični priključki Guillemin ali Storz, kamlock ali univerzalni spojni priključki - pritrjeni z enojno navojnimi ali spiralnimi objemkami (SERFLEX). Stiskalni (krimp) in trakasti objemki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolnega tesnjenja in povečujejo tveganje za deformacijo ali zlom spirale.

##### **Opozorilo**

Za prenos olja priporočamo uporabo cevi SPIRABEL® MDSO. Spiralne cevi se pod tlakom lahko opazno podaljšajo, zlasti pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

#### **Fleksibilna cev za zahtevne industrijske aplikacije. Ojačana z na udarce odporno togo PVC spiralo v fleksibilni PVC steni.**

Toga, na udarce odporna PVC spirala, ojačana v fleksibilni PVC steni.

##### **Uporaba**

- Praznjenje in odvajanje
- Oprema za tovarnjake in cisterne za tekoče gnojevke

##### **Področja dejavnosti**

- Splošna industrija
- Kmetijstvo
- Cestogradnja in nizke gradnje

##### **Prednosti**

Nova generacija sesalno-tlačnih cevi z ojačano PVC spiralo, odporno na udarce, za najvišje zahteve glede kakovosti in zmogljivosti. Robustna in enostavna za uporabo, vsestransko uporabna ter zanesljiva pri različnih aplikacijah.

Cev SPIRABEL® M.D.S.E je zelo fleksibilna in primerna za uporabo pri nizkih temperaturah do -25 °C.

- Gladka notranja in zunanja površina
- Robustna konstrukcija
- Odporna proti obrabi
- Odporna na UV, ozon in vremenske vplive
- Dobra kemična odpornost
- Delovna temperatura: -25 °C do +60 °C

##### **Priključki**

Simetrični priključki Guillemin ali Storz, kamlock ali univerzalni spojni priključki - pritrjeni z enojno navojnimi ali spiralnimi objemkami (SERFLEX). Stiskalni (krimp) in trakasti objemki niso priporočljivi, saj ne zagotavljajo popolnega tesnjenja in povečujejo tveganje za deformacijo ali zlom spirale.

##### **Opozorilo**

Za prenos olja priporočamo uporabo cevi SPIRABEL® MDSO. Spiralne cevi se pod tlakom lahko opazno podaljšajo, zlasti pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

## Tehnične Specifikacije

Barva	siva
Delovni tlak [bar]	2
Debelina stene [mm]	9,5
Dolžina koluta [m]	20
Upogibni polmer [mm]	680
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	990
Teža izdelka [g/m]	4950
Porušni tlak [bar]	6
Notranji premer cevi [mm]	151