



(slika je simbolična)

SPIRABEL VENDANGES SF, Ø60mm, 25m

Kategorija: [SPIRALNE CEVI](#)

Šifra: **148971TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Spiralna cev za uporabo v vinarstvu za tekočine z vsebnostjo alkohola do 50 %.

Ojačana z na udarce odporno togo PVC spiralo in fleksibilno prozorno PVC steno. Gladek zunanji sloj pri premerih do 63 mm. Primerna za stik z živili.

Uporaba

- Vinogradništvo

- Prenos živilskih tekočin

Področja dejavnosti

- Vinarstvo

- Živilska industrija

Prednosti

Zaradi odličnih lastnosti pri tlaku in vakuumu je cev SPIRABEL® Vendanges SF izjemno fleksibilna, tudi pri nizkih temperaturah, zahvaljujoč posebej formuliranemu fleksibilnemu PVC jedru.

Njena gladka notranja površina zmanjšuje izgube pretoka, preprečuje zadrževanje tekočin in omogoča enostavno izpiranje. Zunanji sloj je prav tako gladek, kar omogoča enostavno pritrditev objemk in zmanjšuje obrabo ob stiku s tlemi. SPIRABEL® Vendanges SF je idealna za prenos živilskih tekočin in alkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola do 50 % pri temperaturi 40 °C.

Priključki

Simetrični priključki Guillemin ali Storz, kamlock ali univerzalni spojni priključki - pritrjeni s trakastimi, enojno navojnimi ali spiralnimi objemkami (SERFLEX).

Opozorilo

Spiralne cevi se pod tlakom lahko opazno podaljšajo, zlasti pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Spiralna cev za uporabo v vinarstvu za tekočine z vsebnostjo alkohola do 50 %.

Ojačana z na udarce odporno togo PVC spiralo in fleksibilno prozorno PVC steno. Gladek zunanji sloj pri premerih do 63 mm. Primerna za stik z živili.

Uporaba

- Vinogradništvo

- Prenos živilskih tekočin

Področja dejavnosti

- Vinarstvo

- Živilska industrija

Prednosti

Zaradi odličnih lastnosti pri tlaku in vakuumu je cev SPIRABEL® Vendanges SF izjemno fleksibilna, tudi pri nizkih temperaturah, zahvaljujoč posebej formuliranemu fleksibilnemu PVC jedru.

Njena gladka notranja površina zmanjšuje izgube pretoka, preprečuje zadrževanje tekočin in omogoča enostavno izpiranje. Zunanji sloj je prav tako gladek, kar omogoča enostavno pritrditev objemk in zmanjšuje obrabo ob stiku s tlemi. SPIRABEL® Vendanges SF je idealna za prenos živilskih tekočin in alkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola do 50 % pri temperaturi 40 °C.

Priključki

Simetrični priključki Guillemin ali Storz, kamlock ali univerzalni spojni priključki - pritrjeni s trakastimi, enojno navojnimi ali spiralnimi objemkami (SERFLEX).

Opozorilo

Spiralne cevi se pod tlakom lahko opazno podaljšajo, zlasti pri temperaturah nad 40 °C. To je treba upoštevati pred montažo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Tehnične Specifikacije

Barva	rdeča
Debelina stene [mm]	4,8
Delovni tlak [bar]	6
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni polmer [mm]	210
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	990
Teža izdelka [g/m]	1215
Porušni tlak [bar]	18
Notranji premer cevi [mm]	60