**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026



(slika je simbolična)

# stand. cilinderdelujoč v dveh smerehbat Ø 125, hod 700, G1/2

Kategorija: Standard cylinders »SAI« Series
Šifra: **170707RIE**

## Kratek opis

Standard cylinder SAI, ISO 15552, double-acting, Piston Ø 125, Stroke 700, G 1/2, Working pressure 1.5-10 bar, Temp. -20°C to 70°C
These cylinders are ideal for a wide range of applications owing to their robust design and ecxellent value for money. The standard type has a double-acting cylinder and features a magnetic piston as well as integrated cushioning.
The magnetic switches are mounted in T-slots on two sides of the body.
Suitable for filtered, unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Bat | Aluminium |
| Batnica | Steel, thick-chromed |
| Cushioning | cushioned |
| ET batnice | M27x2 |
| Ffunkcija | double-acting |
| Gewinde Kolbenstange | male piston rod |
| Magnet | with magnet |
| Ovoj | Aluminium jacket with integrated T-slots |
| Povezava | G 1/2 |
| Standard | acc. to ISO 15552 |
| Tesnilo | NBR (O-rings) |
| Tesnilo batnice | TPU (thermoplastic polyurethane) |
| Min. delovni tlak [bar] | 1.5 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Batnica Ø [mm] | 32 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Bat Ø [mm] | 125 |
| Stroke [mm] | 700 |