TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

stand. cilinderdelujoč v dveh smerehbat Ø 125hod 80G 1/2

Kategorija: Standard cylinders - AirSentials
Šifra: **114619RIE**

Kratek opis

Standard cylinder »SE« ISO 15552, double-acting, Piston Ø 125, Stroke 80, G 1/2, Working pressure 1 - 10 bar, Temp. -20°C to 70°C
These cylinders are ideal for a wide range of applications owing to their robust design and ecxellent value for money.
The standard type has a double-acting cylinder and features a magnetic piston as well as integrated cushioning.
The magnetic switches are mounted in T-slots on three sides of the body.
Suitable for filtered, unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Bat	Aluminium
Batnica	Steel, thick-chromed
Cushioning	cushioned
ET batnice	M27x2
Ffunkcija	double-acting
Gewinde Kolbenstange	male piston rod
Magnet	with magnet
Ovoj	Aluminium jacket with integrated T-slots
Povezava	G 1/2
Serija	SE series
Standard	acc. to ISO 15552
Tesnilo	NBR (O-rings)
Tesnilo batnice	TPU (thermoplastic polyurethane)
Min. delovni tlak [bar]	1
Max. delovni tlak [bar]	10
Batnica Ø [mm]	32
Max. temperaturno območje [°C]	70
Stroke [mm]	80
Bat Ø [mm]	125