**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 10.11.2026




(slika je simbolična)

# Standardni manometer, priklop spodaj, G 1/2, -1 / +9 bar, Ø 160

Kategorija: Wika
Šifra: **101986RIE**

## Kratek opis

Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range -1 / +9 bar, Ø 160
Bourdon-tube pressure gauge in standard design.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
| Min. temperatura medija [°C] | -20 |
| Merilno območje min. bar | -1 |
| Material Prozessanschluss | Copper alloy |
| Merilni element | Copper alloy |
| Ohišje | Sheet steel |
| Položaj povezave | radial on bottom |
| Povezava | G 1/2 |
| Prednje steklo | Flat instrument glass |
| Premikanje | Copper alloy |
| Referenčni kazalnik | - |
| Spodnja/Zgornja meja območja | Vacuum/Positive pressure |
| Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.2 |
| Razred točnosti | 1.6 |
| Merilno območje max. bar | 9 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Vrsta | 111.10 |
| Premer [mm] | 160 |