TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 10.11.2026



(slika je simbolična)

Standardni manometer, priklop spodaj, G 1/2, -1200/0 mbar, Ø160

Kategorija: Wika
Šifra: **101981RIE**

Kratek opis

Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range -1200/0 mbar, Ø 160
Bourdon-tube pressure gauge in standard design.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.

Tehnične Specifikacije

Merilno območje min. mbar	-1200
Min. sobna temperatura [°C]	-20
Min. temperatura medija [°C]	-20
Material Prozessanschluss	Copper alloy
Merilni element	Copper alloy
Ohišje	Sheet steel
Položaj povezave	radial on bottom
Povezava	G 1/2
Prednje steklo	Flat instrument glass
Premikanje	Copper alloy
Referenčni kazalnik	-
Spodnja/Zgornja meja območja	Vacuum
Razred točnosti	1.6
Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar]	20
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	60
Vrsta	111.10
Premer [mm]	160