**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 08.11.2026




(slika je simbolična)

# Standardni manometer, priklop spodaj, G 1/4, 0 - 25 bar, Ø 50

Kategorija: Wika
Šifra: **101697RIE**

## Kratek opis

Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 25 bar, Ø 50
Bourdon-tube pressure gauge in standard design.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
| Min. temperatura medija [°C] | -20 |
| Material Prozessanschluss | Copper alloy |
| Merilni element | Copper alloy |
| Ohišje | Plastic |
| Položaj povezave | radial on bottom |
| Povezava | G 1/4 |
| Prednje steklo | Transparent plastic |
| Premikanje | Copper alloy |
| Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
| Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 1 |
| Razred točnosti | 1.6 |
| Merilno območje max. bar | 25 |
| Premer [mm] | 50 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Vrsta | 111.10 |