TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 12.11.2026



(slika je simbolična)

Standardni manometer, sprednji obroč, G 1/4, 0-2.5 bar, Ø 63

Kategorija: Wika
Šifra: **101903RIE**

Kratek opis

Standard pressure gauge with front ring black, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-2.5 bar, Ø63
Bourdon-tube pressure gauge in standard design,
either with panel-mounting bezel made of chrome-plated or black sheet steel or
with 3-hole bezel made of chrome-plated sheet steel.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-20
Min. temperatura medija [°C]	-20
Material Prozessanschluss	Copper alloy
Merilni element	Copper alloy
Ohišje	Sheet steel
Položaj povezave	rear, centrical
Povezava	G 1/4
Prednje steklo	Transparent plastic
Premikanje	Copper alloy
Spodnja/Zgornja meja območja	Positive pressure
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar]	0.1
Razred točnosti	1.6
Merilno območje max. bar	2.5
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	60
Premer [mm]	63
Vrsta	111.12