

Datum: 26.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



SUPER NOBELAIR SOFT 10x15,5mm, 50m

Kategorija: [SUPER NOBELAIR SOFT](#)
Šifra: **147785TRIM**

(slika je simbolična)

Kratek opis

TRICOFLEX

Uporaba

- Pnevmatška orodja

- Oprema za montažne delavnice, stenske navijalne kolute, vozičke in kompresorje

Področja uporabe

- Avtomobilska industrija

- Plastična industrija

- Montažne tovarne

- Delavnice za avtomobile, tovornjake in kmetijska vozila

- Lesnoobdelovalna industrija

Prednosti

Posebej razvite zmesi, uporabljene pri Super NOBELAIR® Soft, ji zagotavljajo izjemno prožnost tudi pri nizkih temperaturah.

Ta lastnost, skupaj z majhno težo, omogoča lažje rokovanje s cevjo, zato jo uporabniki pnevmatskih orodij zelo cenijo - tako na prostem kot v notranjih prostorih.

PVC struktura odpravlja tveganje za razpoke (pogosta težava številnih gumijastih cevi), zaradi česar je cev dolgotrajna. Zaradi dobro uravnotežene ojačitve ima Super NOBELAIR® Soft visoko odpornost proti tlaku z minimalnimi deformacijami. Zato prenese dolge in pogoste tlačne impulze. Super NOBELAIR® Soft je certificirana pri organizaciji TÜV.

Uporaba

- Pnevmatška orodja

- Oprema za montažne delavnice, stenske navijalne kolute, vozičke in kompresorje

Področja uporabe

- Avtomobilska industrija

- Plastična industrija

- Montažne tovarne

- Delavnice za avtomobile, tovornjake in kmetijska vozila

- Lesnoobdelovalna industrija

Prednosti

Posebej razvite zmesi, uporabljene pri Super NOBELAIR® Soft, ji zagotavljajo izjemno prožnost tudi pri nizkih temperaturah.

Ta lastnost, skupaj z majhno težo, omogoča lažje rokovanje s cevjo, zato jo uporabniki pnevmatskih orodij zelo cenijo - tako na prostem kot v notranjih prostorih.

PVC struktura odpravlja tveganje za razpoke (pogosta težava številnih gumijastih cevi), zaradi česar je cev dolgotrajna. Zaradi dobro uravnotežene ojačitve ima Super NOBELAIR® Soft visoko odpornost proti tlaku z minimalnimi deformacijami. Zato prenese dolge in pogoste tlačne impulze. Super NOBELAIR® Soft je certificirana pri organizaciji TÜV.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	2,75
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	70
Teža izdelka [g/m]	141
Notranji premer cevi [mm]	10
Zunanji premer cevi [mm]	15,5
Porušni tlak [bar]	60