



(slika je simbolična)

SUPER NOBELAIR SOFT 8x13mm, 50m

Kategorija: [SUPER NOBELAIR SOFT](#)

Šifra: **147766TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Uporaba

- Pnevmatika orodja
- Oprema za montažne delavnice, stenske navijalne kolute, vozičke in kompresorje

Področja uporabe

- Avtomobilska industrija
- Plastična industrija
- Montažne tovarne
- Delavnice za avtomobile, tovornjake in kmetijska vozila
- Lesnoobdelovalna industrija

Prednosti

Posebej razvite zmesi, uporabljene pri Super NOBELAIR® Soft, ji zagotavljajo izjemno prožnost tudi pri nizkih temperaturah. Ta lastnost, skupaj z majhno težo, omogoča lažje rokovanje s cevjo, zato jo uporabniki pnevmatskih orodij zelo cenijo - tako na prostem kot v notranjih prostorih. PVC struktura odpravlja tveganje za razpoke (pogosta težava številnih gumijastih cevi), zaradi česar je cev dolgotrajna. Zaradi dobro uravnotežene ojačitve ima Super NOBELAIR® Soft visoko odpornost proti tlaku z minimalnimi deformacijami. Zato prenese dolge in pogoste tlačne impulze. Super NOBELAIR® Soft je certificirana pri organizaciji TÜV.

Uporaba

- Pnevmatika orodja
- Oprema za montažne delavnice, stenske navijalne kolute, vozičke in kompresorje

Področja uporabe

- Avtomobilska industrija
- Plastična industrija
- Montažne tovarne
- Delavnice za avtomobile, tovornjake in kmetijska vozila
- Lesnoobdelovalna industrija

Prednosti

Posebej razvite zmesi, uporabljene pri Super NOBELAIR® Soft, ji zagotavljajo izjemno prožnost tudi pri nizkih temperaturah. Ta lastnost, skupaj z majhno težo, omogoča lažje rokovanje s cevjo, zato jo uporabniki pnevmatskih orodij zelo cenijo - tako na prostem kot v notranjih prostorih. PVC struktura odpravlja tveganje za razpoke (pogosta težava številnih gumijastih cevi), zaradi česar je cev dolgotrajna. Zaradi dobro uravnotežene ojačitve ima Super NOBELAIR® Soft visoko odpornost proti tlaku z minimalnimi deformacijami. Zato prenese dolge in pogoste tlačne impulze. Super NOBELAIR® Soft je certificirana pri organizaciji TÜV.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	2,5
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina kolute [m]	50
Upogibni radij [mm]	56
Teža izdelka [g/m]	106
Notranji premer cevi [mm]	8
Zunanji premer cevi [mm]	13
Porušni tlak [bar]	60