



## [SUPER THERMOCLEAN 40, 12x22mm, 25m](#)

Kategorija: [SUPER THERMOCLEAN 40](#)

Šifra: **100758TRIM**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### Industrijska pralna cev za srednji tlak (40 bar pri 70 °C) Šestplastna konstrukcija z dvojno ojačitvijo iz poliestrskih vlaken

#### Uporaba

- Industrijsko čiščenje

#### Panoge

- Mlečna industrija

- Skupnosti

- Trgovci, Obrtniki

- Klanice

- Industrijska raba

#### Prednosti

- Izjemne lastnosti materiala THERMOCLEAN® 40 naredijo cev visoko zmogljivo, varno in zanesljivo, primerno za zahtevne pogoje:

- izjemna temperaturna odpornost (do 70 °C pri 40 bar neprekinjeno, kratkotrajni vrhovi do 80 °C);

- šest zelo fleksibilnih slojev omogoča odlično rokovanje;

- modra zunanja površina, ki ne pušča madežev, je odporna na oljne produkte in detergent;

- odličen odpor proti pregibanju.

#### Priključki

- Sponke tipa 'O' za čepaste konektorje (po prvi uporabi pri visoki temperaturi privijte sponke).

- Krimpanje je možno pod določenimi pogoji (za nasvet se obrnite na nas).

---

### Industrijska pralna cev za srednji tlak (40 bar pri 70 °C) Šestplastna konstrukcija z dvojno ojačitvijo iz poliestrskih vlaken

#### Uporaba

- Industrijsko čiščenje

#### Panoge

- Mlečna industrija

- Skupnosti

- Trgovci, Obrtniki

- Klanice

- Industrijska raba

#### Prednosti

- Izjemne lastnosti materiala THERMOCLEAN® 40 naredijo cev visoko zmogljivo, varno in zanesljivo, primerno za zahtevne pogoje:

- izjemna temperaturna odpornost (do 70 °C pri 40 bar neprekinjeno, kratkotrajni vrhovi do 80 °C);

- šest zelo fleksibilnih slojev omogoča odlično rokovanje;

- modra zunanja površina, ki ne pušča madežev, je odporna na oljne produkte in detergent;

- odličen odpor proti pregibanju.

#### Priključki

- Sponke tipa 'O' za čepaste konektorje (po prvi uporabi pri visoki temperaturi privijte sponke).

- Krimpanje je možno pod določenimi pogoji (za nasvet se obrnite na nas).

---

## Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	5
Dolžina koluta [m]	25
Delovni tlak pri 70°C [bar]	40
Delovni tlak pri 20°C [bar]:	80
Upogibni radij [mm]	84
Porušni tlak pri 70°C [bar]:	120
Porušni tlak pri 20°C [bar]	240
Teža izdelka [g/m]	335
Notranji premer cevi [mm]	12
Zunanji premer cevi [mm]	22