

Kratek opis



Cev za kmetijsko škropljenje (80 bar).

Petplastna zasnova iz fleksibilnega PVC z dvojno plastjo. Ojačitev iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

Uporaba

- Škropljenje herbicidov na poljih, poteh, ob cestnih robovih, v javnih parkih ...

- Tretiranje z insekticidi

- Pretok in razprševanje tekočih gnojil

- Lahko se uporablja tudi za dovod stisnjenega zraka

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)

- Agrokemična industrija

- Javne ustanove

- Oddelki za javna dela

Prednosti

Dvojna ojačitev, vgrajena v cev Super TRESS-NOBEL® 80 bar, zagotavlja odlično odpornost na tlak ter omogoča prenašanje morebitnih tlačnih sunkov z minimalno deformacijo.

Cev je dobro odporna proti UV-žarkom in na splošno proti vsem vremenskim vplivom. Sestava iz PVC preprečuje nastanek razpok (značilna pomanjkljivost gume), s čimer se izboljšata varnost in podaljša življenjska doba.

Cev za kmetijsko škropljenje (80 bar)

Petplastna zasnova iz fleksibilnega PVC z dvojno plastjo. Ojačitev iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

Uporaba

- Škropljenje herbicidov na poljih, poteh, ob cestnih robovih, v javnih parkih ...

- Tretiranje z insekticidi

- Pretok in razprševanje tekočih gnojil

- Lahko se uporablja tudi za dovod stisnjenega zraka

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)

- Agrokemična industrija

- Javne ustanove

- Oddelki za javna dela

Prednosti

Dvojna ojačitev, vgrajena v cev Super TRESS-NOBEL® 80 bar, zagotavlja odlično odpornost na tlak ter omogoča prenašanje morebitnih tlačnih sunkov z minimalno deformacijo.

Cev je dobro odporna proti UV-žarkom in na splošno proti vsem vremenskim vplivom. Sestava iz PVC preprečuje nastanek razpok (značilna pomanjkljivost gume), s čimer se izboljšata varnost in podaljša življenjska doba.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	4,5
Dolžina cevi [m]	50
Upogibni radij [mm]	70
Delovni tlak [bar]	80
Teža izdelka [g/m]	273
Notranji premer cevi [mm]	10
Zunanji premer cevi [mm]	19
Porušni tlak [bar]	240