

**Datum:** 15.05.2026

**Davčna št.:** SI 56119488  
**Telefon:** 01 500 14 42  
**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



## **SUPER TRESS-NOBEL, 19x30,5mm, 50m**

Kategorija: [SUPER TRESS-NOBEL](#)  
Šifra: **102527TRIM**

(slika je simbolična)

## Kratek opis



### Cev za kmetijsko škropljenje (80 bar).

Petplastna zasnova iz fleksibilnega PVC z dvojno plastjo. Ojačitev iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

#### Uporaba

- Škropljenje herbicidov na poljih, poteh, ob cestnih robovih, v javnih parkih ...

- Tretiranje z insekticidi

- Pretok in razprševanje tekočih gnojil

- Lahko se uporablja tudi za dovod stisnjene zraka

#### Področja dejavnosti

- Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)

- Agrokemična industrija

- Javne ustanove

- Oddelki za javna dela

#### Prednosti

Dvojna ojačitev, vgrajena v cev Super TRESS-NOBEL® 80 bar, zagotavlja odlično odpornost na tlak ter omogoča prenašanje morebitnih tlačnih sunkov z minimalno deformacijo.

Cev je dobro odporna proti UV-žarkom in na splošno proti vsem vremenskim vplivom. Sestava iz PVC preprečuje nastanek razpok (značilna pomanjkljivost gume), s čimer se izboljšata varnost in podaljša življenjska doba.

### Cev za kmetijsko škropljenje (80 bar)

Petplastna zasnova iz fleksibilnega PVC z dvojno plastjo. Ojačitev iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

#### Uporaba

- Škropljenje herbicidov na poljih, poteh, ob cestnih robovih, v javnih parkih ...

- Tretiranje z insekticidi

- Pretok in razprševanje tekočih gnojil

- Lahko se uporablja tudi za dovod stisnjene zraka

#### Področja dejavnosti

- Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)

- Agrokemična industrija

- Javne ustanove

- Oddelki za javna dela

#### Prednosti

Dvojna ojačitev, vgrajena v cev Super TRESS-NOBEL® 80 bar, zagotavlja odlično odpornost na tlak ter omogoča prenašanje morebitnih tlačnih sunkov z minimalno deformacijo.

Cev je dobro odporna proti UV-žarkom in na splošno proti vsem vremenskim vplivom. Sestava iz PVC preprečuje nastanek razpok (značilna pomanjkljivost gume), s čimer se izboljšata varnost in podaljša življenjska doba.

## Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	5,75
Dolžina koluta [m]	50
Delovni tlak [bar]	80
Upogibni radij [mm]	153
Teža izdelka [g/m]	581
Notranji premer cevi [mm]	19
Zunanji premer cevi [mm]	30,5
Porušni tlak [bar]	240