

Datum: 21.04.2026



(slika je simbolična)

## T1947, 25,5x33,3mm, 40m

Kategorija: [T1947](#)  
Šifra: **125865TRIM**

### Kratek opis

#### TRICOFLEX

##### **Poltoge cevi za gasilska vozila**

3-slojna zasnova v skladu s standardom EN 1947 tip A, razred 2, z ojačitvijo iz poliestra.

##### **Prednosti**

Lahke in fleksibilne cevi T1947 zlahka prenesejo udarce in stiskanje. Dobro se navijajo na standardne kolute za cevi, ne da bi se sploščile.

##### **Spojni elementi**

Standardni priključki za gasilske cevi.

##### **Poltoge cevi za gasilska vozila**

3-slojna zasnova v skladu s standardom EN 1947 tip A, razred 2, z ojačitvijo iz poliestra.

##### **Prednosti**

Lahke in fleksibilne cevi T1947 zlahka prenesejo udarce in stiskanje. Dobro se navijajo na standardne kolute za cevi, ne da bi se sploščile.

##### **Spojni elementi**

Standardni priključki za gasilske cevi.

### Tehnične Specifikacije

Barva	rdeča
Debelina stene [mm]	3,9
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina koluta [m]	40
Upogibni radij [mm]	440
Teža izdelka [g/m]	466
Notranji premer cevi [mm]	25,5
Zunanji premer cevi [mm]	33,3
Porušni tlak [bar]	45