

Datum: 21.04.2026



(slika je simbolična)

T1947, 25,5x33,3mm, 40m

Kategorija: [T1947](#)
Šifra: **125865TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Poltoge cevi za gasilska vozila

3-slojna zasnova v skladu s standardom EN 1947 tip A, razred 2, z ojačitvijo iz poliestra.

Prednosti

Lahke in fleksibilne cevi T1947 zlahka prenesejo udarce in stiskanje. Dobro se navijajo na standardne kolute za cevi, ne da bi se sploščile.

Spojni elementi

Standardni priključki za gasilske cevi.

Poltoge cevi za gasilska vozila

3-slojna zasnova v skladu s standardom EN 1947 tip A, razred 2, z ojačitvijo iz poliestra.

Prednosti

Lahke in fleksibilne cevi T1947 zlahka prenesejo udarce in stiskanje. Dobro se navijajo na standardne kolute za cevi, ne da bi se sploščile.

Spojni elementi

Standardni priključki za gasilske cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	rdeča
Debelina stene [mm]	3,9
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina koluta [m]	40
Upogibni radij [mm]	440
Teža izdelka [g/m]	466
Notranji premer cevi [mm]	25,5
Zunanji premer cevi [mm]	33,3
Porušni tlak [bar]	45