

[TECHNOBEL PU, 25x33mm, 25m](#)

Kategorija: [VEČNAMENSKE CEVI](#)

Šifra: **153112TRIM**



(slika je simbolična)

Kratek opis



Izjemno fleksibilna cev za pretok ogljikovodikov

Štrisoljna termoplastična zasnova z notranjo steno iz poliuretana. Ojačitev je izdelana iz visoko odporne tekstilne pletenice iz poliestrskih vlaken.

Uporaba

- Pretok bencinov, olj, goriv in določenih topil
- Pretok zmerno abrazivnih materialov, praškov in granulata
- Kmetijsko škropljenje (insekticidi, pesticidi, herbicidi ipd.)

Agrokemična industrija

Področja dejavnosti

- Industrija na splošno

Kmetijstvo

Prednosti

Notranja plast iz poliuretana v kombinaciji s posebej formuliranimi PVC-zmesmi zagotavlja odlično odpornost proti oljem, ogljikovodikom in številnim organskim topilom.

Zunanja (črna) plast nudi dobro kemično odpornost proti ogljikovodikom ter meglici, nasičeni s topili, ki nastaja pri škropljenju.

Ker je poliuretan zelo odporen proti obrabi in praskam (približno 5-krat bolj odporen kot PVC), je cev TECHNOBEL® PU primerna tudi za transport mehansko agresivnih medijev (praški, granulati, tekoče mešanice ipd.).

Priključki

- Hitri priključki
- Nastavki z nazobčanim ali rebrastim trnom
- Objemke: tračne, polžaste, vijalne ali krilne
- Pokrovni (kapni) priključki
- Togi plastični nastavki z zaskočno objemko

Stisnjeni (swaged) priključki se lahko uporabljajo, če ne poškodujejo cevi.

Izjemno fleksibilna cev za pretok ogljikovodikov

Štrisoljna termoplastična zasnova z notranjo steno iz poliuretana. Ojačitev je izdelana iz visoko odporne tekstilne pletenice iz poliestrskih vlaken.

Uporaba

- Pretok bencinov, olj, goriv in določenih topil
- Pretok zmerno abrazivnih materialov, praškov in granulata
- Kmetijsko škropljenje (insekticidi, pesticidi, herbicidi ipd.)

Agrokemična industrija

Področja dejavnosti

- Industrija na splošno

Kmetijstvo

Prednosti

Notranja plast iz poliuretana v kombinaciji s posebej formuliranimi PVC-zmesmi zagotavlja odlično odpornost proti oljem, ogljikovodikom in številnim organskim topilom.

Zunanja (črna) plast nudi dobro kemično odpornost proti ogljikovodikom ter meglici, nasičeni s topili, ki nastaja pri škropljenju.

Ker je poliuretan zelo odporen proti obrabi in praskam (približno 5-krat bolj odporen kot PVC), je cev TECHNOBEL® PU primerna tudi za transport mehansko agresivnih medijev (praški, granulati, tekoče mešanice ipd.).

Priključki

- Hitri priključki
- Nastavki z nazobčanim ali rebrastim trnom
- Objemke: tračne, polžaste, vijalne ali krilne
- Pokrovni (kapni) priključki
- Togi plastični nastavki z zaskočno objemko

Stisnjeni (swaged) priključki se lahko uporabljajo, če ne poškodujejo cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	črna
Debelina stene [mm]	4
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	180
Teža izdelka [g/m]	491
Notranji premer cevi [mm]	25
Zunanji premer cevi [mm]	33
Porušni tlak [bar]	45