TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

TECHNOBEL PU, 25x33mm, 50m

Kategorija: VEČNAMENSKE CEVI
Šifra: **153113TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Izjemno fleksibilna cev za pretok ogljikovodikov
Štirislojna termoplastična zasnova z notranjo steno iz poliuretana. Ojačitev je izdelana iz visoko odporne tekstilne pletenice iz poliestrskih vlaken.

Uporaba
•
Pretok bencinov, olj, goriv in določenih topil
•
Pretok zmerno abrazivnih materialov, praškov in granulata
•
Kmetijsko škropljenje (insekticidi, pesticidi, herbicidi ipd.)
•
Agrokemična industrija
Področja dejavnosti
•
Industrija na splošno
•
Kmetijstvo
Prednosti
Notranja plast iz poliuretana v kombinaciji s posebej formuliranimi PVC-zmesmi zagotavlja odlično odpornost proti oljem, ogljikovodikom in številnim organskim topilom.
Zunanja (črna) plast nudi dobro kemično odpornost proti ogljikovodikom ter meglici, nasičeni s topili, ki nastaja pri škropljenju.
Ker je poliuretan zelo odporen proti obrabi in praskam (približno 5-krat bolj odporen kot PVC), je cev TECHNOBEL® PU primerna tudi za transport mehansko agresivnih medijev (praški, granulat, tekoče mešanice ipd.).
Priključki
•
Hitri priključki
•
Nastavki z nazobčanim ali rebrastim trnom
•
Objemke: tračne, polžaste, vijačne ali krilne
•
Pokrovni (kapni) priključki
•
Togi plastični nastavki z zaskočno objemko
•
Stisnjeni (swaged) priključki se lahko uporabljajo, če ne poškodujejo cevi.

Izjemno fleksibilna cev za pretok ogljikovodikov
Štirislojna termoplastična zasnova z notranjo steno iz poliuretana. Ojačitev je izdelana iz visoko odporne tekstilne pletenice iz poliestrskih vlaken.
Uporaba
•
Pretok bencinov, olj, goriv in določenih topil
•
Pretok zmerno abrazivnih materialov, praškov in granulata
•
Kmetijsko škropljenje (insekticidi, pesticidi, herbicidi ipd.)
•
Agrokemična industrija
Področja dejavnosti
•
Industrija na splošno
•
Kmetijstvo
Prednosti
Notranja plast iz poliuretana v kombinaciji s posebej formuliranimi PVC-zmesmi zagotavlja odlično odpornost proti oljem, ogljikovodikom in številnim organskim topilom.
Zunanja (črna) plast nudi dobro kemično odpornost proti ogljikovodikom ter meglici, nasičeni s topili, ki nastaja pri škropljenju.
Ker je poliuretan zelo odporen proti obrabi in praskam (približno 5-krat bolj odporen kot PVC), je cev TECHNOBEL® PU primerna tudi za transport mehansko agresivnih medijev (praški, granulat, tekoče mešanice ipd.).

Priključki
•
Hitri priključki
•
Nastavki z nazobčanim ali rebrastim trnom
•
Objemke: tračne, polžaste, vijačne ali krilne
•
Pokrovni (kapni) priključki
•
Togi plastični nastavki z zaskočno objemko
•
Stisnjeni (swaged) priključki se lahko uporabljajo, če ne poškodujejo cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	črna
Debelina stene [mm]	4
Delovni tlak [bar]	15
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	180
Teža izdelka [g/m]	491
Notranji premer cevi [mm]	25
Zunanji premer cevi [mm]	33
Porušni tlak [bar]	45