TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

Tlačni reg. s pnevmatskim dalj. upravljanjem »Stinard« G 1 1/4

Kategorija: Pressure regulators pneumatic remote control
Šifra: **101255RIE**

Kratek opis

Pressure regulator pneumatic remote controlled »Standard«, without pressure gauge, G 1 1/4, Input pressure max. 40 bar, max. 80 °C
Diaphragm pressure regulators, self-relieving, with pneumatic remote control.
The full functionality is assured in combination with a pilot regulator.
We recommend using one of our precision or standard pressure regulators with a G 1/4 port as the pilot regulator.
The output pressure corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator.
To design a closed control loop similar to the sketch below please use our precision pilot regulator (feedback).

Tehnične Specifikacije

Merjenje pretoka	At P_1 = 8 bar, P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1 1/4
Navoj za pnevmatsko daljinsko upravljanje	G 1/4
Ohišje	Aluminium
Serija	Standard
Tesnilo	NBR
Max. vhodni tlak [bar]	40
Max. delovna temperatura [°C]	80
Max. temperatura medija [°C]	80
B [mm]	123.0
A [mm]	125.0
Pretok [l/min]	31500