

Datum: 12.02.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

TRESS-NOBEL 20BAR, 12,7x19mm, 50m

Kategorija: [TRESS-NOBEL](#)

Šifra: **158136**

Kratek opis



Cev za kmetijsko škropljenje (20 in 40 bar).

Trislojna zasnova iz fleksibilnega PVC-ja z visoko odporno ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.

Uporaba

- Škropljenje polj, poti, obcestnih pasov, javnih parkov s herbicidi

-

Tretiranje z insekticidi

-

Pretok in razprševanje tekočih gnojil

-

Možna tudi uporaba za dovod stisnjenega zraka

Področja dejavnosti

-

Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)

-

Agrokemična industrija

-

Javne ustanove

-

Službe za javna dela

Prednosti

Uravnotežena ojačitev TRESS-NOBEL® omogoča odpornost na visok tlak z minimalno deformacijo. Cev tako prenese dolgotrajne in pogoste cikle tlačnih impulzov.

Sestava PVC-ja preprečuje nastanek razpok (pogosta pomanjkljivost gumijastih cevi), kar povečuje varnost in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Cev TRESS-NOBEL® 20 in 40 bar je odporna na dolgotrajno izpostavljenost vsem vremenskim razmeram.

Priključki

-

Hitre spojke

-

Stiskane (krimpane) spojke

-

Nastavki z bodicami ali nazobčani nastavki

-

Objemke: tračne, polžaste (z vijakom), vijačne ali tipa »O«

-

Togi plastični nastavki z bodicami s sponkami

-

Uporabiti je mogoče tudi stiskane spojke, če ne poškodujejo cevi.

Cev za kmetijsko škropljenje (20 in 40 bar).

Trislojna zasnova iz fleksibilnega PVC-ja z visoko odporno ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.

Uporaba

-

Škropljenje polj, poti, obcestnih pasov, javnih parkov s herbicidi

-

Tretiranje z insekticidi

-

Pretok in razprševanje tekočih gnojil

-

Možna tudi uporaba za dovod stisnjenega zraka

Področja dejavnosti

-

Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)

-

Agrokemična industrija

-

Javne ustanove

-

Službe za javna dela

Prednosti

Uravnotežena ojačitev TRESS-NOBEL® omogoča odpornost na visok tlak z minimalno deformacijo. Cev tako prenese dolgotrajne in pogoste cikle tlačnih impulzov.

Sestava PVC-ja preprečuje nastanek razpok (pogosta pomanjkljivost gumijastih cevi), kar povečuje varnost in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Cev TRESS-NOBEL® 20 in 40 bar je odporna na dolgotrajno izpostavljenost vsem vremenskim razmeram.

Priključki

-

Hitre spojke

-

Stiskane (krimpane) spojke

-

Nastavki z bodicami ali nazobčani nastavki

-

Objemke: tračne, polžaste (z vijakom), vijačne ali tipa »O«

-

Togi plastični nastavki z bodicami s sponkami

-

Uporabiti je mogoče tudi stiskane spojke, če ne poškodujejo cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	Črna
Debelina stene [mm]	3,15
Delovni tlak [bar]	20
Dolžina cevi [m]	50
Upogibni radij [mm]	89
Teža izdelka [g/m]	180
Notranji premer cevi [mm]	12,7
Zunanji premer cevi [mm]	19
Porušni tlak [bar]	60