TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

TRESS-NOBEL 40BAR, 12x20mm, 50m

Kategorija: TRESS-NOBEL
Šifra: **198544TRIM**

Kratek opis

Cev za kmetijsko škropljenje (20 in 40 bar).

Trislojna zasnova iz fleksibilnega PVC-ja z visoko odporno ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.

Uporaba

- Škropljenje polj, poti, obcestnih pasov, javnih parkov s herbicidi
- Tretiranje z insekticidi
- Pretok in razprševanje tekočih gnojil
- Možna tudi uporaba za dovod stisnjenega zraka

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)
- Agrokemična industrija
- Javne ustanove
- Službe za javna dela

Prednosti

Uravnotežena ojačitev TRESS-NOBEL® omogoča odpornost na visok tlak z minimalno deformacijo. Cev tako prenese dolgotrajne in pogoste cikle tlačnih impulzov.
Sestava PVC-ja preprečuje nastanek razpok (pogosta pomanjkljivost gumijastih cevi), kar povečuje varnost in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Cev TRESS-NOBEL® 20 in 40 bar je odporna na dolgotrajno izpostavljenost vsem vremenskim razmeram.

Priključki

- Hitre spojke
- Stiskane (krimpane) spojke
- Nastavki z bodicami ali nazobčani nastavki
- Objemke: tračne, polžaste (z vijakom), vijačne ali tipa »O«
- Togi plastični nastavki z bodicami s sponkami
- Uporabiti je mogoče tudi stiskane spojke, če ne poškodujejo cevi.

Cev za kmetijsko škropljenje (20 in 40 bar).

Trislojna zasnova iz fleksibilnega PVC-ja z visoko odporno ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.

Uporaba

- Škropljenje polj, poti, obcestnih pasov, javnih parkov s herbicidi
- Tretiranje z insekticidi
- Pretok in razprševanje tekočih gnojil
- Možna tudi uporaba za dovod stisnjenega zraka

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)
- Agrokemična industrija
- Javne ustanove
- Službe za javna dela

Prednosti

Uravnotežena ojačitev TRESS-NOBEL® omogoča odpornost na visok tlak z minimalno deformacijo. Cev tako prenese dolgotrajne in pogoste cikle tlačnih impulzov.
Sestava PVC-ja preprečuje nastanek razpok (pogosta pomanjkljivost gumijastih cevi), kar povečuje varnost in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Cev TRESS-NOBEL® 20 in 40 bar je odporna na dolgotrajno izpostavljenost vsem vremenskim razmeram.

Priključki

- Hitre spojke
- Stiskane (krimpane) spojke
- Nastavki z bodicami ali nazobčani nastavki
- Objemke: tračne, polžaste (z vijakom), vijačne ali tipa »O«
- Togi plastični nastavki z bodicami s sponkami
- Uporabiti je mogoče tudi stiskane spojke, če ne poškodujejo cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra ali črna
Debelina stene [mm]	4
Delovni tlak [bar]	40
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	84
Teža izdelka [g/m]	264
Notranji premer cevi [mm]	12
Zunanji premer cevi [mm]	20
Porušni tlak [bar]	120