TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

TRESS-NOBEL 40BAR, 6,3x12,5mm, 100m

Kategorija: TRESS-NOBEL
Šifra: **198673TRIM**

Kratek opis

Cev za kmetijsko škropljenje (20 in 40 bar).
Trislojna zasnova iz fleksibilnega PVC-ja z visoko odporno ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.
Uporaba
•
Škropljenje polj, poti, obcestnih pasov, javnih parkov s herbicidi
•
Tretiranje z insekticidi
•
Pretok in razprševanje tekočih gnojil
•
Možna tudi uporaba za dovod stisnjenega zraka
Področja dejavnosti
•
Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)
•
Agrokemična industrija
•
Javne ustanove
•
Službe za javna dela
Prednosti
Uravnotežena ojačitev TRESS-NOBEL® omogoča odpornost na visok tlak z minimalno deformacijo. Cev tako prenese dolgotrajne in pogoste cikle tlačnih impulzov.
Sestava PVC-ja preprečuje nastanek razpok (pogosta pomanjkljivost gumijastih cevi), kar povečuje varnost in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Cev TRESS-NOBEL® 20 in 40 bar je odporna na dolgotrajno izpostavljenost vsem vremenskim razmeram.

Priključki
•
Hitre spojke
•
Stiskane (krimpane) spojke
•
Nastavki z bodicami ali nazobčani nastavki
•
Objemke: tračne, polžaste (z vijakom), vijačne ali tipa »O«
•
Togi plastični nastavki z bodicami s sponkami
•
Uporabiti je mogoče tudi stiskane spojke, če ne poškodujejo cevi.

Cev za kmetijsko škropljenje (20 in 40 bar).
Trislojna zasnova iz fleksibilnega PVC-ja z visoko odporno ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.
Uporaba
•
Škropljenje polj, poti, obcestnih pasov, javnih parkov s herbicidi
•
Tretiranje z insekticidi
•
Pretok in razprševanje tekočih gnojil
•
Možna tudi uporaba za dovod stisnjenega zraka
Področja dejavnosti
•
Kmetijstvo (motorne in vlečne škropilne naprave)
•
Agrokemična industrija
•
Javne ustanove
•
Službe za javna dela
Prednosti
Uravnotežena ojačitev TRESS-NOBEL® omogoča odpornost na visok tlak z minimalno deformacijo. Cev tako prenese dolgotrajne in pogoste cikle tlačnih impulzov.
Sestava PVC-ja preprečuje nastanek razpok (pogosta pomanjkljivost gumijastih cevi), kar povečuje varnost in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Cev TRESS-NOBEL® 20 in 40 bar je odporna na dolgotrajno izpostavljenost vsem vremenskim razmeram.

Priključki
•
Hitre spojke
•
Stiskane (krimpane) spojke
•
Nastavki z bodicami ali nazobčani nastavki
•
Objemke: tračne, polžaste (z vijakom), vijačne ali tipa »O«
•
Togi plastični nastavki z bodicami s sponkami
•
Uporabiti je mogoče tudi stiskane spojke, če ne poškodujejo cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra ali črna
Debelina stene [mm]	3,1
Delovni tlak [bar]	40
Upogibni radij [mm]	44
Dolžina koluta [m]	100
Teža izdelka [g/m]	112
Notranji premer cevi [mm]	6,3
Zunanji premer cevi [mm]	12,5
Porušni tlak [bar]	120