


Datum: 14.05.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

TRICOFLAT, ø50mm, 100m

Kategorija: [TRICOFLAT](#)
Šifra: **140096TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Ravne cevi

3-slojna zasnova iz PVC z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.

Uporaba

Dobava vode in namakanje

Panoge

Kmetijstvo

Gradbeništvo in ceste

Industrija

Prednosti

Ojačitev iz poliestrskih vlaken daje Tricoflat® (modra) in Super Tricoflat® (rdeča) odlično odpornost na pritisk, natezanje in trganje. Te robustne cevi so tudi zelo odporne na UV-žarke, obrabo in stiskanje.

Notranji in zunanji sloj sta iz PVC, katerega fleksibilnost omogoča lažje rokovanje in uporabo. Ravna shranjevanje zmanjšuje nered. Po uporabi je čiščenje enostavno, sušenje ni potrebno. Popolnoma gladka notranja površina zmanjšuje izgube pri pretoku.

Svetle barve omogočajo enostavno prepoznavanje.

Priključki

Cam, pol-simetrični ali Storz priključki

Trakasti sponki. Da se med namestitvijo sponk ne poškoduje cev, se priporoča, da se pred zategovanjem vsak konec zaščiti z ovojno tulec, ki je lahko preprosto 10 cm dolga dolžina cevi same.

Ravne cevi

3-slojna zasnova iz PVC z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken.

Uporaba

Dobava vode in namakanje

Panoge

Kmetijstvo

Gradbeništvo in ceste

Industrija

Prednosti

Ojačitev iz poliestrskih vlaken daje Tricoflat® (modra) in Super Tricoflat® (rdeča) odlično odpornost na pritisk, natezanje in trganje. Te robustne cevi so tudi zelo odporne na UV-žarke, obrabo in stiskanje.

Notranji in zunanji sloj sta iz PVC, katerega fleksibilnost omogoča lažje rokovanje in uporabo. Ravna shranjevanje zmanjšuje nered. Po uporabi je čiščenje enostavno, sušenje ni potrebno. Popolnoma gladka notranja površina zmanjšuje izgube pri pretoku.

Svetle barve omogočajo enostavno prepoznavanje.

Priključki

Cam, pol-simetrični ali Storz priključki

Trakasti sponki. Da se med namestitvijo sponk ne poškoduje cev, se priporoča, da se pred zategovanjem vsak konec zaščiti z ovojno tulec, ki je lahko preprosto 10 cm dolga dolžina cevi same.

Tehnične Specifikacije

Barva	modra
Debelina stene [mm]	2,2
Delovni tlak [bar]	8
Dolžina koluta [m]	100
Teža [mm]	480
Odpornost proti vleki [daN]	500
Porušni tlak [bar]	24
Notranji premer cevi [mm]	50