



(slika je simbolična)

## TRICOFLAT, ø50mm, 25m

Kategorija: [SUPER TRICOFLAT](#)  
Šifra: **140357**

## Kratek opis

### TRICOFLEX

#### Ploščate cevi

3-slojna zasnova iz PVC-ja z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken, za težke obremenitve: rdeč zunanji sloj.

#### Uporaba

- 

Oskrba z vodo in namakanje

#### Področja dejavnosti

- 

Kmetijstvo

- 

Gradbeništvo in cestna dela

- 

Industrija

#### Prednosti

Ojačitev iz poliestrskih vlaken daje cevem Tricoflat® (modra) in Super Tricoflat® (rdeča) odlično odpornost na tlak, natezno obremenitev in trganje. Te robustne cevi imajo tudi zelo dobro odpornost na UV-žarke, obrabo in stiskanje. Notranji in zunanji sloj sta izdelana iz PVC-ja, katerega fleksibilnost omogoča enostavnejšo uporabo in rokovanje. Ploščato shranjevanje pomaga zmanjšati nered. Po uporabi je čiščenje enostavno in sušenje ni potrebno. Popolnoma gladka notranja površina zmanjšuje izgube pretoka. Žive barve omogočajo enostavno prepoznavanje.

#### Spojni elementi

- 

Camlock, polsimetrični ali Storz priključki

- 

Objemke (trakovi)

Da se izognete poškodbam cevi med namestitvijo objemk, je priporočljivo, da pred zategovanjem vsak konec zaščitite z zaščitnim tulcem, ki je lahko preprosto 10 cm dolg kos iste cevi.

## Tehnične Specifikacije

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Barva                       | rdeča |
| Debelina stene [mm]         | 2,5   |
| Delovni tlak [bar]          | 12    |
| Dolžina cevi [m]            | 25    |
| Odpornost proti vleki [daN] | 500   |
| Teža [mm]                   | 520   |
| Porušni tlak [bar]          | 36    |
| Notranji premer cevi [mm]   | 50    |