

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



[TRICOFLEX, 50x63mm, 50m](#)

Kategorija: [TRICOFLEX](#)
Šifra: **048341TRIM**

(slika je simbolična)

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna večplastna cev

Zunanja plast iz PVC-ja z izjemno UV-odpornostjo. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoslojno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

- Zalivanje

- Namakanje

- Dovod in transport vode

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo

- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo

- Dovod in distribucija vode v industriji

- Gradbišča in cestna dela

Prednosti

Večplastna zasnova z ekskluzivno pleteno ojačitvijo in dvojno notranjo plastjo zagotavlja, da je TRICOFLEX® izjemno fleksibilna za enostavno uporabo, hkrati pa nudi odlično odpornost na ponavljajoče se upogibanje, stiskanje in natezne obremenitve ter minimalno deformacijo pod tlakom.

Notranja obloga je izjemno gladka, kar omogoča enakomeren pretok. Zaradi posebej debele konstrukcije in visokokakovostnih materialov TRICOFLEX® nudi izjemno odpornost proti staranju in dolgotrajno ohranja svojo fleksibilnost. Zunanja rumena PVC-prevleka zagotavlja dobro zaščito pred obrabo in UV-žarki.

Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.

Avtomatski priključki za zalivanje.

Fleksibilna večplastna cev

Zunanja plast iz PVC-ja z izjemno UV-odpornostjo. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoslojno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

- Zalivanje

- Namakanje

- Dovod in transport vode

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo

- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo

- Dovod in distribucija vode v industriji

- Gradbišča in cestna dela

Prednosti

Večplastna zasnova z ekskluzivno pleteno ojačitvijo in dvojno notranjo plastjo zagotavlja, da je TRICOFLEX® izjemno fleksibilna za enostavno uporabo, hkrati pa nudi odlično odpornost na ponavljajoče se upogibanje, stiskanje in natezne obremenitve ter minimalno deformacijo pod tlakom.

Notranja obloga je izjemno gladka, kar omogoča enakomeren pretok. Zaradi posebej debele konstrukcije in visokokakovostnih materialov TRICOFLEX® nudi izjemno odpornost proti staranju in dolgotrajno ohranja svojo fleksibilnost. Zunanja rumena PVC-prevleka zagotavlja dobro zaščito pred obrabo in UV-žarki.

Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.

Avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	6,5
Delovni tlak [bar]	8
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	500
Porušni tlak [bar]	20
Notranji premer cevi [mm]	50
Zunanji premer cevi [mm]	63