

TRICOFLEX PERFORMANCE, 15x20,8mm, 25m



(slika je simbolična)

Kategorija: [TRICOFLEX PERFORMANCE](#)

Šifra: **110002TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in transport vode

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo
- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
- Dovod in distribucija vode v industriji

Gradbišča in cestna dela

Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.
Avtomatski priključki za zalivanje.

Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in transport vode

Področja dejavnosti

- Kmetijstvo
- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
- Dovod in distribucija vode v industriji

Gradbišča in cestna dela

Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.
Avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	2,9
Delovni tlak [bar]	14
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	120
Notranji premer cevi [mm]	15
Zunanji premer cevi [mm]	20,8
Porušni tlak [bar]	35