

Datum: 06.06.2026

## TRICOFLEX YACHTING, 12,5x18,2mm, 15m



Kategorija: [TRICOFLEX YACHTING](#)  
Šifra: **063150TRIM**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

#### **TRICOFLEX**

#### **Petplastna večnamenska cev s pleteno ojačitvijo.**

Zunanja plast iz PVC-ja. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoslojno gladko notranjo oblogo.

#### **Uporaba**

- 

Dovod in transport vode

#### **Področja dejavnosti**

- 

Navtika

- 

Bazeni

#### **Prednosti**

Fleksibilna in trpežna konstrukcija. Bela zunanja plast omogoča, da je cev na plovilih in v okolici bazenov vizualno nevsiljiva.

#### **Priključki**

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«. Avtomatski priključki za zalivanje.

### **Fleksibilna večplastna cev**

#### **Petplastna večnamenska cev s pleteno ojačitvijo.**

Zunanja plast iz PVC-ja. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoslojno gladko notranjo oblogo.

#### **Uporaba**

- 

Dovod in transport vode

#### **Področja dejavnosti**

- 

Navtika

- 

Bazeni

#### **Prednosti**

Fleksibilna in trpežna konstrukcija. Bela zunanja plast omogoča, da je cev na plovilih in v okolici bazenov vizualno nevsiljiva.

#### **Priključki**

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«. Avtomatski priključki za zalivanje.

### Tehnične Specifikacije

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Barva                     | bela |
| Debelina stene [mm]       | 2,85 |
| Delovni tlak [bar]        | 10   |
| Dolžina koluta [m]        | 15   |
| Upogibni radij [mm]       | 125  |
| Notranji premer cevi [mm] | 12,5 |
| Zunanji premer cevi [mm]  | 18,2 |
| Porušni tlak [bar]        | 25   |