

Datum: 05.04.2026

## TRICOFLEX YACHTING, 12,5x18,2mm, 15m



Kategorija: [TRICOFLEX YACHTING](#)  
Šifra: **063150TRIM**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

#### **TRICOFLEX**

#### **Petplastna večnamenska cev s pleteno ojačitvijo.**

Zunanja plast iz PVC-ja. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoslojno gladko notranjo oblogo.

#### **Uporaba**

- 

Dovod in transport vode

#### **Področja dejavnosti**

- 

Navtika

- 

Bazeni

#### **Prednosti**

Fleksibilna in trpežna konstrukcija. Bela zunanja plast omogoča, da je cev na plovilih in v okolici bazenov vizualno nevsiljiva.

#### **Priključki**

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«. Avtomatski priključki za zalivanje.

### **Fleksibilna večplastna cev**

#### **Petplastna večnamenska cev s pleteno ojačitvijo.**

Zunanja plast iz PVC-ja. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoslojno gladko notranjo oblogo.

#### **Uporaba**

- 

Dovod in transport vode

#### **Področja dejavnosti**

- 

Navtika

- 

Bazeni

#### **Prednosti**

Fleksibilna in trpežna konstrukcija. Bela zunanja plast omogoča, da je cev na plovilih in v okolici bazenov vizualno nevsiljiva.

#### **Priključki**

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«. Avtomatski priključki za zalivanje.

### Tehnične Specifikacije

Barva	bela
Debelina stene [mm]	2,85
Delovni tlak [bar]	10
Dolžina koluta [m]	15
Upogibni radij [mm]	125
Notranji premer cevi [mm]	12,5
Zunanji premer cevi [mm]	18,2
Porušni tlak [bar]	25