

Datum: 06.06.2026

TRICOFLEX YACHTING, 12,5x18,2mm, 25m



Kategorija: [TRICOFLEX YACHTING](#)
Šifra: **063176TRIM**

(slika je simbolična)

Kratek opis

TRICOFLEX

Petplastna večnamenska cev s pleteno ojačitvijo.

Zunanja plast iz PVC-ja. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoslojno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

-

Dovod in transport vode

Področja dejavnosti

-

Navtika

-

Bazeni

Prednosti

Fleksibilna in trpežna konstrukcija. Bela zunanja plast omogoča, da je cev na plovilih in v okolici bazenov vizualno nevsiljiva.

Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«. Avtomatski priključki za zalivanje.

Fleksibilna večplastna cev

Petplastna večnamenska cev s pleteno ojačitvijo.

Zunanja plast iz PVC-ja. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoslojno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

-

Dovod in transport vode

Področja dejavnosti

-

Navtika

-

Bazeni

Prednosti

Fleksibilna in trpežna konstrukcija. Bela zunanja plast omogoča, da je cev na plovilih in v okolici bazenov vizualno nevsiljiva.

Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«. Avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Barva	bela
Debelina stene [mm]	3,05
Delovni tlak [bar]	10
Dolžina koluta [m]	15
Upogibni radij [mm]	135
Notranji premer cevi [mm]	15
Zunanji premer cevi [mm]	21,1
Porušni tlak [bar]	25