TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

TUBE PTFE, 5x8mm, 25m

Kategorija: TUBE PTFE
Šifra: **169544TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Tankostenske kalibrirane cevi iz politetrafluoroetilena (PTFE)
Uporaba
•
Za prenos kemičnih izdelkov
•
Za pretok tekočin pri visokih temperaturah
Področja dejavnosti
•
Industrija
•
Laboratoriji
Prednosti
PTFE cevi so kompatibilne z večino kemikalij. Fluoropolimeri zagotavljajo cevem odlično dimenzijsko stabilnost v širokem temperaturnem območju od -70 do +260 °C. Poleg tega so negorljive in električno izolativne.
PTFE je material z najnižjim koeficientom trenja, zato ima izjemne protisprijemne lastnosti in je enostaven za čiščenje. PTFE cevi imajo popolnoma gladko notranjo površino. So bele barve in rahlo prosojne.
Priključki
Priporočljivo je, da se PTFE cevi uporabljajo s kompresijskimi fitingi, ki se običajno uporabljajo za najlonske cevi.
Kemična odpornost
PTFE je polimer, kompatibilen z največjim številom kemikalij. Odporen je na kisline, baze, ogljikovodike in številna topila, ter praktično na vse agresivne tekočine.

Tankostenske kalibrirane cevi iz politetrafluoroetilena (PTFE)
Uporaba
•
Za prenos kemičnih izdelkov
•
Za pretok tekočin pri visokih temperaturah
Področja dejavnosti
•
Industrija
•
Laboratoriji
Prednosti
PTFE cevi so kompatibilne z večino kemikalij. Fluoropolimeri zagotavljajo cevem odlično dimenzijsko stabilnost v širokem temperaturnem območju od -70 do +260 °C. Poleg tega so negorljive in električno izolativne.
PTFE je material z najnižjim koeficientom trenja, zato ima izjemne protisprijemne lastnosti in je enostaven za čiščenje. PTFE cevi imajo popolnoma gladko notranjo površino. So bele barve in rahlo prosojne.
Priključki
Priporočljivo je, da se PTFE cevi uporabljajo s kompresijskimi fitingi, ki se običajno uporabljajo za najlonske cevi.
Kemična odpornost
PTFE je polimer, kompatibilen z največjim številom kemikalij. Odporen je na kisline, baze, ogljikovodike in številna topila, ter praktično na vse agresivne tekočine.

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	1,5
Delovni tlak [bar]	12
Dolžina koluta [m]	25
Teža izdelka [g/m]	66
Upogibni radij [mm]	85
Notranji premer cevi [mm]	5
Zunanji premer cevi [mm]	8
Porušni tlak [bar]	36